

Руководство пользователя комплектом усиленного центрального замка Fantom FT-230

Комплект **Fantom FT-230** предназначен для дистанционного управления центральным замком автомобиля с помощью брелоков. Система предназначена для работы в автомобилях с бортовой сетью +12В.

Технические характеристики

- ♦ Питание: 9~15В
- ♦ Потребление тока в режиме ожидания: 6 ± 1 мА
- ♦ Потребление тока в режиме работы: <14А
- ♦ Максимально допустимая кратковременная нагрузка: 5,5кг
- ♦ Количество рабочих циклов: >100 000
- ♦ Длина хода штока привода: 22мм
- ♦ Дальность действия брелока: 30м.

Комплект поставки

- ♦ 2-х проводной силовой электропривод центрального замка3 шт.
- ♦ 5-ти ведущий силовой электропривод центрального замка1 шт.
- ♦ Блок управление центрального замка1 шт.
- ♦ Комплект проводов подключения1 шт.
- ♦ Крепёжный комплект силового электропривода центрального замка4 шт.
- ♦ Руководство пользователя1 шт.
- ♦ Брелоки2 шт.

Руководство по инсталляции с помощью монтажного комплекта

С помощью монтажного комплекта установите привода замков в двери автомобиля. После установки проверьте равномерность хода штока замка. Ход должен происходить без заеданий. Проверьте полярность подключения. В месте перехода жгута проводов из кузова в дверь не должно быть заземлений.

Предупреждение!

Ни в коем случае не устанавливайте интерфейс под капотом.

Инсталляция проводки

1. Коммутацию проводки осуществляйте соответственно схеме, которая отображена далее.

2. Для защиты монтажного провода, при прокладывании его между дверью и кузовом автомобиля, используйте специальные резиновые трубки (в комплект не входят).

Тестирование

1. Переведите механизм блокирования замка двери в положение «закрыто». При этом должны закрыться все двери. Соответственно при положении «открыто» все двери должны открыться.

2. Не осуществляйте монтаж панелей двери, пока не убедитесь в правильной работе комплекта.

Внимание!


Для повторного прописывания брелоков в систему Ц.З. необходимо выполнить следующие операции:

- Вскройте корпус брелока управления Ц.З. и подключите разъём питания и управления опять к блоку;
- Кратковременно нажмите кнопку на плате блока управления Ц.З. (**при этом должно быть заранее подано питание на блок управления**);
- Кратковременно нажмите любую кнопку на первом брелоке. Если подключены привода Ц.З., то они при этом сработают;
- Повторно кратковременно нажмите кнопку на плате блока управления Ц.З.;


- Кратковременно нажмите любую кнопку второго брелока. Если подключены привода Ц.З., то при этом они также сработают;
- Дополнительно проверьте управление Ц.З. от вновь прописанных брелоков;
- При положительном результате закройте корпус блока управления Ц.З., в противном случае повторите операции по прописыванию брелоков.

Инструкция по эксплуатации

1. Запирание.

Нажмите кнопку  на брелоке один раз, указатели поворотов мигнут один раз, центральный дверной замок будет закрыт.

2. Отпирание.

Нажмите кнопку  на брелоке один раз, указатели поворотов мигнут два раза, центральный дверной замок будет открыт.

3. Поиск автомобиля.


В режиме «закрыто» нажмите кнопку  и удерживайте её в течение трёх секунд, указатели поворотов мигнут три раза, указывая на местонахождение автомобиля.

Схема подключения

